

sewoo

Série Premium Móvel

LK-P300 LK-P400



- ỹ Velocidade de impressão rápida: 5 ips ỹ Rendimento ultrarrápido ỹ SDRAM de 256 MB e memória
- Flash 8G ỹ WLAN Bluetooth tudo-em-um
- ỹ NFC para fácil emparelhamento Bluetooth

- ỹ Estrutura de alumínio fundido para máxima robustez ỹ Durável e resistente à água e poeira
- ỹ Solução S-linerless suportada ỹ S-MDM (SSM e SCM) ỹ Acessórios: alça de ombro, alça de cinto, carregador de carro

LK-P300
PARA 3 POLEGADAS



LK-P400
PARA 4 POLEGADAS



WIFI



Bluetooth




código de barras



S-MDM
Apoiar



S-Linerless
Suporte de solução



Compactar
Projeto



Fácil
Manutenção



Rápido
Velocidade



Melhorou Duração
da bateria



Durável



Portátil



Projeto
Áspero



Derrubar
Resistente



Fácil
Carregando

APLICATIVO



ESPECIFICAÇÕES



IMPRESSORA CARACTERÍSTICAS

Métododeimpressão

203dpi(8pontos/mm)

Velocidade

impressão de até 5ips(127mm/seg)

Largurade

impressão LK-P300: até3,1" (72mm)

LK-P400: Até 4,1" (104mm)

Resolução

203dpi(8pontos/mm)

Memória

8GB ou 16GB DDR3256MB

Tensão da bateria/capacidade

7,2V/2500mAh.

7,2V /5000mAh.(Opcional)

Sensor

Fim do papel, Gap,

Marca preta, tampa aberta



INTERFACES

Padrão

USB-C / USB 2.0

Bluetooth Smart Ready (BT4.2+BLE)

Combinação de Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)

• Criptografia TKIP e AES • WPA

e WPA2 • 802.1x (com WPA ou WPA2) •

EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP (MSCHAPv2) •

Suportacertificados e upload de chave

privada (PEM) • Suporte para SoftAP,

modo de infraestrutura •

NFC para emparelhamento Bluetooth fácil



FÍSICO CARACTERÍSTICAS

Dimensão(LxPxAl)

LK-P300: 4,6"x6,2"x3,1"

(117,6x157,5x80mm)

LK-P400: 6,1"x6,1"x2,6"

(155x157x67mm)

Peso

LK-P300: 1,56lbs / 709g (combateria)

LK-P400: 1,80lbs / 816g (combateria)

Visor

TFT LCD (cor) 27,7x27,7mm



MEIOSDECOMUNICAÇÃO CARACTERÍSTICAS

Tipo de mídia

LK-P300: Recibo térmico,

etiqueta/ etiqueta sem

revestimento (máx.Restick)

LK-P400: Recibo térmico,

etiqueta/ etiqueta sem

revestimento (máx.permanente)

Largura da mídia

LK-P300: 1,96"~3,14" (50~80mm)

LK-P400:1,96"~4,41" (50~112mm)

Diâmetro do Núcleo de Mídia

0,4" (12,5mm±0,5mm)

Diâmetro do rolo de mídia

LK-P300: 2,62" (66,5mm)

LK-P400: 2,26" (57,5mm)

Grossura

0.06 ~ 0.16mm



OPERATIVO CARACTERÍSTICAS

Temperatura operacional

-4 ~ 131°F(-20~55°C)

Umidade operacional

10 ~ 90%

Temperatura de armazenamento

-22~149°F(-30~65°C)

Umidade de Armazenamento

10 ~ 90%

Classificação de resistência a poeira e água

Certificado IP54

Classificação de queda

LK-P300: 2,1m/6,7 pés para

concreto LK-P400: 2,0m/6,6

pés para concreto



CÓDIGOS DE BARRA

1D

EAN-8, EAN-8(+2+5), EAN-13,

EAN-13(+2+5), Codabar, Code11,

Código39, Código93, Código128, ITF,

LUPC-A(+2+5), UPC-E, UPC-E(+2+5),

Planeta, UPC-A,etc.

2D

QR, PDF417, MicroPDF417, Maxicode,

Datamatrix, Aztec, RSS14, TLC39



PROGRAMAS

Emulações

Compatível com ESC /POS,

CPCL,ZPL Command

motoristas

Driver do Windows (XP~, Server2003~),

Windows CE e driver móvel e SDK

(CE4.2~, Mobile5.0~), LinuxDriver, MacDriver,

OPOS Driver, JavaPOS Driver, iOS SDK,

Android (6.0~) SDK

S-MDM

(SEWOO Mobile Device Management)

SSM & SCM



ACESSÓRIOS

Padrão

Cabo USB tipo C, Adaptador (LK-P300)

Carregador (LK-P400), alça de cinto,

Bateria, rolo de papel térmico,

caneta de limpeza

Opcional

Conjunto de suporte (LK-P300),

alça de ombro, bateria de capacidade

estendida de 5000 mAh,

Berço de bateria de baía única,

Suporte de Carregamento de Bateria



FONTES /GRÁFICOS

Tipo de personagem

Fonte A(12x24), Fonte B(9x17),

Fonte Asiática (KOR,JPN,CHN-GB2312,

CHNBig5), Fonte0/1/2/4/5/6/7,

TTF residente, TTF para download,

Font A~H, FontGS, Residnt TTF(Font0),

Fonte1~8

Caracteres por linha (CPL)

P300 : Fonte A (12x24) : 48cpl

Fonte B (9x17) : 64cpl

P400 : Fonte A (12x24) : 69cpl

Fonte B (9x17) : 92cpl •

Somente para ESC /POS

Conjunto de caracteres

95 Alfanumérico, 14 Internacional,

Gráfico 128 x 18 • Somente para

ESC/POS



CERTIFICAÇÕES

KC,CE,FCC,IC,Ul/cUL,

MFI,BCS,NOM,UKCA,CCC

sewoo

Republic of Korea [Head Office / R&D Center]

28-6, Gajangsaneopdong-ro, Osan-si, Gyeonggi-do, 18103, Republic of Korea

T. +82-31-8077-5000 F. +82-31-624-5310 E. sales@miniprnter.com

www.miniprnter.com

USA, Inc.

Torrance, CA 90502, USA

T. +1-310-617-7401

E. NA_Sales@miniprnter.com

México

Cuauhtémoc, Mexico D.F.

T. +52-1-55-143893 M. +52-1-55-3232-9543

E. LA_Sales@miniprnter.com

