

sewoo

Series Mobile Premium

LK-P300 LK-P400



- Velocidad de Impresión: 5ips
- Rendimiento ultrarrápido 256MB SD RAM & 8GB Memoria Flash
- All-in-one Bluetooth WLAN
- NFC para un emparejamiento Bluetooth sencillo
- Marco de aluminio fundido a presión para máxima robustez
- Durable y resistente al agua y al polvo
- S-linerless solución compatible
- S-MDM (SSM & SCM)
- Accesorios: correa de hombro, correa de cinturón, cargador de coche



WIFI



Bluetooth




Código de barras



S-MDM
Soporte



S-Linerless
Soporte de soluciones



Diseño
Compacto



Fácil
Mantenimiento



Rápida
Velocidad



Mejor Duración
de Batería



Durable



Portable



Diseño
Robusto



Drop
Resistant



Carga Fácil

LK-P300

FOR 3 INCH



LK-P400

FOR 4 INCH



APLICACION



ESPECIFICACIONES



CARACTERISTICAS DE LA IMPRESORA

Método de impresión
Térmico directo
Velocidad de impresión
Up to 5ips (127mm/sec)
Ancho de Impresión
LK-P300 : Up to 3.1" (72mm)
LK-P400 : Up to 4.1" (104mm)
Resolucion
203 dpi (8dots/mm)
Memoria
256MB RAM / 8GB Flash
Voltaje de Batería / Capacidad
7.2V / 2500mAh.
7.2V / 5000mAh. (Optional)
Sensor
Paper end / Gap / Black Mark/
Cover open



INTERFAZ

Standard
USB-C / USB 2.0
Bluetooth Smart Ready (BT4.2+BLE)
Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) Combo
• TKIP and AES encryption
WPA and WPA2
• 802.1x (with WPA or WPA2)
• EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP (MSCHAPv2)
• Supports Certificates and Private Key (PEM) Upload
Supports for Soft AP, Infracture Mode
• NFC for easy Bluetooth pairing



CARACTERISTICAS FISICAS

Dimensión (W x D x H)
LK-P300 : 6.1" x 4.6" x 3.1"
(118 x 157 x 80mm)
LK-P400 : 6.1" x 6.1" x 2.6"
(155 x 157 x 67mm)
Peso
LK-P300 : 1.56lbs / 710g
(Con Batería)
LK-P400 : 1.80lbs / 816g
(Con Batería)
Monitor
TFT LCD (Color) 27.7 X 27.7mm



CARACTERISTICAS DEL ROLLO

Tipo de medio
LK-P300:Recibo Termico,
Label / Linerless Label(Max. Restick)
LK-P400:Recibo Termico,
Label / Linerless Label(Max. Permanent)
Ancho de Medios
LK-P300 : 1.96" ~ 3.19" (50~81mm)
LK-P400 : 1.96" ~ 4.41" (50~112mm)
Diámetro del núcleo de los medios
0.4" (12.5mm ± 0.5mm)
Diámetro del rollo de material
LK-P300 : 2.62" (66.5mm)
LK-P400 : 2.26" (57.5mm)
Espesor
0.06 ~ 0.16mm



CARACTERISTICAS OPERATIVAS

Temperatura de funcionamiento
-4 ~ 131°F (-20 ~ 55°C)
Humedad de funcionamiento
10 ~ 90%
Temperatura de almacenamiento
-22 ~ 149°F (-30 ~ 65°C)
Humedad de almacenamiento
10 ~ 90%
Clasificación de resistencia al polvo y al agua
IP54 Certificado
Drop Rating
LK-P300 : 6.7 ft / 2.1m en concreto
6.6 ft / 2.0m en concreto



CODIGO DE BARRAS

1D
EAN-8, EAN-8 (+2+5), EAN-13, EAN-13 (+2+5), Codabar, Code11, Code39, Code93, Code128, ITF, LUPC-A (+2+5) UPC-E, UPC-E (+2+5), Planet, UPC-A 2D
QR, PDF417, MicroPDF417, Maxicode
Datamatrix, Aztec, RSS14, TLC39



SOFTWARE

Emulacions
ESC / POS, CPCL, ZPL Command compatible
Drivers
Windows Driver(10, 2012, 8, 7, 2008, VISTA, 2003, XP, 32bit & 64bit)
Window CE & Mobile Driver & SDK (CE 4.2~, Mobile 5.0~), Linux Driver, Mac Driver, OPOS Driver, JavaPOS Driver
iOS SDK, Android(2.1~) SDK
S-MDM (SEWOO Mobile Device Management)
SSM & SCM



ACCESORIOS

Estandard
Cable tipoUSB, Adaptor(LK-P300)
Cargador LK-P400), Correa de cinturón,
Batería, Rollo de papel térmico,
Pluma de limpieza
Optional
Set Cradle(LK-P300), Shoulder Strap,
5000mAh Extended Capacity Battery,
Base para batería de una bahía,
Base de carga de batería



FUENTES / GRAFICOS

Tipo de Carácter
Font A(12x24), Font B(9x17),
Asian Font(KOR,JPN,CHN-GB2312
CHNBig5), Font0/1/2/4/5/6/7,
Resident TTF, Downloadable TTF,
FontA~H, FontGS, Resident TTF(Font0),
Font 1~8
Caracteres por Linea(CPL)
P300 : Font A (12 x 24) : 48cpl
Font B (9 x 17) : 64cpl
P400 : Font A (12 x 24) : 69cpl
Font B (9 x 17) : 92cpl
• Solamente para ESC / POS
Conjunto de Caracteres
95 Alphanumeric, 14 International,
128 x 18 Graphic
• Solamente para ESC / POS



CERTIFICACIONES

KC, CE, FCC, UL/cUL, MFi, BCS,
NOM, UKCA

sewoo

Republic of Korea [Head Office / R&D Center]

28-6, Gajangsaneopdong-ro, Osan-si, Gyeonggi-do, 18103, Republic of Korea
T. +82-31-8077-5000 F. +82-31-624-5310 E. sales@miniprnter.com

www.miniprnter.com

USA, Inc.

Torrance, CA 90502, USA
T. +1-310-617-7401
E. NA_Sales@miniprnter.com

México

Cuahtémoc, Mexico D.F.
T. +52-1-55-143893 M. +52-1-55-3232-9543
E. LA_Sales@miniprnter.com

